

RAY

MOTORREDUCTOR ELECTRO-MECÁNICO PARA CANCELAS BATIENTES, HOJAS DE HASTA 4 m, 24 Vdc Y 230 Vac



PLUS

Materiales tecnológicamente avanzados, muy resistentes a los agentes atmosféricos

Plásticos resistentes a los rayos UV

Parte mecánica sofisticada extremadamente silenciosa y robustas conchas de aluminio inyectado barnizado a polvo

Fácil de instalar gracias a las placas de fijación posterior y anterior que se mantienen en línea

Desbloqueo manual también con el emisor Sub, fácil y sencillo para todo el mundo y siempre a su alcance



Reducción en metal muy robusta (RAY40)



Desbloqueo manual con el emisor



Placas en línea



Diseño elegante ningún tornillo a vista


MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PALLET
RAY40	Para hojas batientes con largo máximo 4 m y peso 300 kg, motor 230 Vac (1 ud)	25
 RAY2224	Para hojas batientes con largo máximo 3 m y peso 150 kg, motor 230 Vac (1 ud)	25

		RAY40	RAY2224
PROPIEDADES MECÁNICAS			
velocidad	cm/s	1,6	2,6
fuerza de presión	N	2000	1500
ciclo de trabajo	%	40	80
tiempo de apertura a 90°	sec	20-25*	18-25*
PROPIEDADES ELECTRICAS			
central de mando		CT202	CT202 24
alimentación	Vac	230	-
	Vdc	-	24
absorción	A	1,2	3,5
potencia absorbida	W	280	85
condensador	µF	8	-
termoprotección	°C	150	-
PROPIEDADES GENÉRICAS			
grados de protección	IP	44	44
dimensiones (L - P - A)	mm	844 - 100 - 104	844 - 100 - 104
peso	kg cad	8	6
temperatura de servicio	°C	-20 + 55	-20 + 55
peso máximo hoja	Kg	600	500

* Con medidas de instalación ideales

LIMITES DE USO



Los valores indicados en el gráfico pueden reducirse sensiblemente a causa de la forma y altura de la puerta, así como por la presencia de viento fuerte. En zonas ventosas son preferibles los mod. 230 Vac. Para uso comunitario se recomienda utilizar el modelo RAY4024.

ACCESORIOS



ADFB
Par de placa de fijación anterior regulables (solo RAY2224)

UD 1



ADRB
Par de placa de fijación posterior regulables (solo RAY2224)

UD 1



ADWA
Kit adaptador para modelos de otras marcas

UD 1



FCRAY
Final de carrera mecánico en cierre

UD 1




ELS-C
Cierre eléctrico 12 V horizontal

UD 1



KBP
Kit de batería y carga de batería (solo RAY2224)

UD 1



KITFIXBATT
Kit para fijación de baterías 24 V (solo RAY2224)

UD 1



KC
Cilindro para desbloqueo con llave

UD 1



EXRB
Prolongación posterior para apertura a l'exterior

UD 1



520STAF032A00
Placa adaptadora posterior

UD 1



CT202 24
Central 2 motores 24 V en box (solo RAY2224)

UD 1



CT202
Central 2 motores 230 Vac en box (solo RAY40)

UD 1



TS
Tabla de señal

UD 1